

Voraussetzungen für das Java Applet

Das JAVA-Applet kann nahezu auf jeder Plattform gestartet werden, sofern JRE (Java Runtime Environment) installiert und ein aktueller Browser installiert ist.

Java können Sie von <http://www.java.com> downloaden.

Prüfen Sie in jedem Fall, ob das Applet startet. Falls nicht, überprüfen Sie bitte die Sicherheitseinstellungen des Browsers (fügen Sie *.conetics.com ggf. den „vertrauenswürdigen Sites“ hinzu und stellen Sie die Sicherheitsstufe auf „Mittel“).

Bei älteren Browsern kann es durchaus sein, daß das JRE nach der Installation aktiviert werden muss. Weitere Informationen: http://www.java.com/de/download/help/enable_browser.xml

Windows:

Wir empfehlen Ihnen hier alle gängigen Browser, die „Java Runtime Environment“ unterstützen. Sollte das Applet nicht starten, überprüfen Sie bitte die Version Ihrer JRE. Starten Sie die Eingabeaufforderung und geben Sie „java –version“ ein. Installieren Sie sich möglichst die neuste JRE von <http://www.java.com>. Sollten Sie hier eine Fehlermeldung bekommen, ist JRE nicht installiert.

Linux:

Sie benötigen einen javafähigen Browser. Je nach Linux-Distribution ist der Standard-Browser ein anderer.

Beachten Sie, dass das JRE installiert sein muss. Installieren Sie JRE über <http://www.java.com> oder installieren Sie JRE von den Quellen Ihrer Linux-Distribution nach.

Über die Linux-Shell können sie mit „java –version“ prüfen, ob JRE installiert ist.

Apple OSX:

JRE erhalten Sie gewöhnlich über die „Softwareaktualisierungen“ von Apple. Bitte beachten Sie, dass Sie evtl. die Softwareaktualisierung öfter durchführen müssen, weil erst bestimmte Systemupgrades von Apple installiert sein müssen, damit das Java Update installiert wird.

Im manuellen Downloadbereich von <http://www.java.com> finden Sie eine Anleitung mit einem weiterführenden Link zu Apple.